



maderas de Autor

***20 años
GARANTÍA
USO DOMÉSTICO**

COLECCIÓN

PROJECT CLICK 5G FSC MIX 70%

COMPOSICIÓN

Parquet multicapa compuesto por tres capas balanceadas tipo sandwich de roble blanco europeo

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Media Brinell 37 Mpa -EN 1534
Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso
Caract. Albura: tonalidad amarillo clara
Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados
Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable
Relación entre contracciones 1,85% tendencia a aletear media

DISEÑO

1 Lama

FORMATO TABLÓN

CÓDIGO MODELO

MDA 14254 Roble Isla 1L cepillado barnizado teñido mate 4v
MDA 14253 roble country 1L cepillado barnizado mate 4v
MDA 14252 roble pure 1L cepillado barnizado mate 4v
MDA 14251 roble relax 3L barnizado mate sin bisel

SURTIDO

modern Limpieza y Mantenimiento Woca barniz
country Limpieza y Mantenimiento Woca barniz
elegance Limpieza y Mantenimiento Woca barniz
Vida 3 lamas Limpieza y Mantenimiento Woca barniz

MEDIDA

14x180x1900mm
14x207x2200mm

FORMATO TABLÓN

Roble 1 lama modelos
Roble 3 lamas

ESTRUCTURA

Capa de uso:
Especie:
Tablero núcleo:
Contrabalance:
Machiembrado:

EN13489

2,5mm
Roble blanco europeo
pino silvestre
pino silvestre
Barlock 5Gc system, transverse lock insert - HDF

GARANTÍA

Doméstico 20 años formatos 14x180x1800mm 1 lama - 5 años para 3 lamas - 5 años para instalaciones publicas. Descargar condiciones garantía

NOMBRE DEL SURTIDO GLOBAL

Madera con posibilidad de nudos grandes y pequeños con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonos propias del roble blanco europeo

CLASIFICACION EN13489 - free class

Albura sana
Nudos
Nudo Perdiz
Grietas
bark pockets
estructura veteado
Madera de corazon sano
variación color
marcas de embalaje
Espejuelo

Estilo vida - 3 lamas

Permitida
hasta 50 mm rellenos parcial o total
Permitido
Permitido rellenos de 1mm A-30 mm L
permitido
ilimitado
permitido
variación viva de la madera
no permitido
Permitido

Estilo country

muy limitada (sin albura)
hasta 85mm (p-t)
permitido
Permitidas
aceptado
ilimitado
Permitido
Permitido
no permitido
Permitido

Estilo modern - elegance

Aceptable, limitada 20% ancho
hasta 40 mm (p-t)
permitido
permitido de 5mmA-200mm L
permitido
ilimitado
permitido
permitido
no permitido
permitido

ACABADOS DISPONIBLES GAMAS

Barniz acrílico mate secado UV

5- capas

INSTALACIÓN

Según guía instalación Maderas de autor y de acuerdo con normativa vigente

Calefacción radiante adecuado: consulte las instrucciones especiales protocolo Project Click

PRESENTACIÓN

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet

si

si

7 lamas

2,26 m2 caja

3,18 m2 caja

40 cajas por pallet

unidades tablas por caja:

m2 por caja formato 14x180x1800mm: 7 pcs. x 1800mm v 6 pcs. x 1800mm+ 1 pcs. x 1772mm

m2 por caja formato 14x207x2200mm :7 pcs. x 2200mm v 6 pcs. x 2200mm+ 2 pcs. x 1092mm v 6 pcs. x 2200mm+ 1 pcs. x 2172mm

DENSIDAD MEDIA

mínima 500 kg/m3

GRADO DE HUMEDAD

7% (+- 2% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

REACCIÓN AL FUEGO

EN14342

DFL S1

ADHESIVO

0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

EN14342

0,14 W/m K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible

El acabado ahumado de la colección potencia la variedad cromática del roble como característica natural

LIMPIEZA ADICIONAL

Según nuestra guía para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados mate

Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento.

Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos que un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa.

Medición de las características de la madera según la norma EN 1310. Las fotografías y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global



*Busque nuestros productos certificados FSC®